

### FINITION PLANCHER DIAMOND SHINE® A TRES HAUTE VITESSE

#### 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit: Finition plancher Diamond Shine à très haute vitesse  
Type de produit: Émulsion polymère

Numéro de produit : 104

##### Adresse du fabricant:

Amano Pioneer Eclipse Corporation  
Case postale 909  
1 Eclipse Road  
Sparta, NC 28675 / USA

##### Coordonnées:

Téléphone: +1-336-372-8080  
Courrier électronique: msds@pioneer-eclipse.com  
Internet: www.pioneer-eclipse.com


**EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE:** Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident. Appeler CHEMTREC le jour ou la nuit.  
A l'intérieur des États Unis et du Canada au 1-800-424-9300. En dehors des États Unis et du Canada +1-703-527-3887 (appels en PCV acceptés)

#### 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

**Statut OSHA:** Non classé comme dangereux.  
**Précautions d'emploi:** Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de portée des enfants.

##### Effets potentiels sur la santé:

**Contact avec les yeux:** Aucun prévu en utilisation normale.  
**Contact avec la peau:** Aucun prévu en utilisation normale.  
**Inhalation:** Aucun prévu en utilisation normale.  
**Ingestion:** Aucun prévu en utilisation normale.

	
<b>Santé:</b>	<b>1</b>
<b>Inflammabilité:</b>	<b>0</b>
<b>Réactivité:</b>	<b>0</b>

#### 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient dangereux	Numéro CAS	Poids :
diéthylène glycol monoéthyléther	111-90-0	3 à 7

#### 4: PREMIERS SECOURS

**Contact avec les yeux:** Rincer abondamment avec de l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin.  
**Contact avec la peau:** Rincer abondamment avec de l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin.  
**Inhalation:** Si la respiration est difficile, sortir à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.  
**Ingestion:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

#### 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

**Moyens d'extinction:** Produit chimique sec, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone  
**Procédures spéciales de lutte contre les incendies:** Aucune  
**Produits combustibles dangereux:** Les matériaux peuvent éclabousser au dessus de 212 ° F / 100 ° C  
**Risques inhabituels d'incendie et d'explosion:** Aucune procédure spéciale recommandée de lutte contre les incendies

#### 6: MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions personnelles:** Mettre l'équipement de protection personnelle (voir Section 8). Garder les spectateurs à distance. Les planchers peuvent être glissants: faire attention pour éviter de tomber.  
**Précautions environnementales:** Éviter que les déversements et le nettoyage ruissellent hors des égouts et des corps ouverts d'eau.  
**Confinement et assainissement**  
**Petits déversements:** Absorber les déversements avec un matériau inerte (par ex., sable, terre) et éliminer en tant que déchets conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.  
**Déversements importants:** Endiguer et contenir les déversements avec une matière inerte (par ex., sable, terre). Transférer le liquide dans des contenants de récupération ou d'élimination du matériel d'endiguement solide et séparer le contenu pour l'élimination.  
**Élimination des déchets:** Enfouissement ou incinération des matières solides et des matériaux d'endiguement en conformité avec les réglementations locales, étatiques et fédérales. Le liquide non récupérable doit être mis en fût et éliminé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

#### 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation:** Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation.  
**Stockage:** Température de stockage (max. 60 ° C/140 ° F - . Min 1 ° C/34 ° F).  
**Autres informations:** Protéger du gel, le produit peut se coaguler. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de portée des enfants.

#### 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

**Valeurs limites d'exposition:** Aucune limite établie pour les composants.

### FINITION PLANCHER DIAMOND SHINE® A TRES HAUTE VITESSE

**Contrôles d'ingénierie:** Veiller à une ventilation correcte.  
**Équipement de protection individuelle (EPI)**  
**Protection des yeux / du visage:** Lunettes de sécurité recommandées  
**Protection de la peau:** Gants en caoutchouc recommandés.  
**Protection respiratoire:** Aucune protection personnelle spécifique est nécessaire.

#### 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Aspect:</b>	liquide blanc laiteux	<b>Odeur:</b>	légèrement ammoniacal
<b>Seuil olfactif:</b>	N/E	<b>pH:</b>	9,0 ± 0,5
<b>Point de congélation:</b>	32 ° F / 0 ° C	<b>Point d'ébullition:</b>	212 ° F / 100 ° C
<b>Point d'éclair:</b>	non-combustible	<b>Taux d'évaporation:</b>	moindre que l'eau
<b>Inflammabilité:</b>	non-combustible	<b>Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité:</b>	N/E
<b>Pression de vapeur:</b>	moindre que l'eau	<b>Densité de vapeur:</b>	plus grande que l'air
<b>Densité relative:</b>	8,6 liv/gal @ 68 ° F/1,03 kg/l à 20 ° C	<b>Solubilité:</b>	100% soluble dans l'eau
<b>Coefficient de partage (octanol n/eau):</b>	N/E	<b>Température d'auto-inflammation:</b>	N/E
<b>Température de décomposition:</b>	N/E	<b>Volatile par poids:</b>	82% ± 0,5%
<b>Viscosité:</b>	<10 centipoises @ 68 ° F (20 ° C)		

#### 10: STABILITE ET REACTIVITE

**Stabilité:** Stable en conditions normales  
**Conditions à éviter:** Aucune connue  
**Matières incompatibles:** Acides et bases forts  
**Produits de décomposition dangereux:** Aucun connu  
**Réactions dangereuses:** Aucune connue

#### 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë :** Non déterminée sur le produit.

Ingrédient	LD50 Oral- Rat	DL50 Cutanée - Lapin	LC50 (4h) Inhalation Rat	Cancérogénicité	CA - Prop 65
diéthylène glycol monoéthyléther	1920 mg/kg :	4200 µl/kg	>5240 mg/m <sup>3</sup>	N/L	N/L

#### EFFETS LOCAUX

**Contact avec la peau:** Peut causer une légère irritation  
**Contact avec les yeux:** Peut causer une légère irritation  
**Sensibilisation:** Aucune prévue  
**Effets chroniques:** Aucun prévu

#### EFFETS SPECIFIQUES

**Cancérogénicité:** Aucune connue  
**Effets sur la reproduction:** Aucun connu  
**Tératogénicité:** Aucune connue  
**Mutagénicité:** Aucune connue

#### 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les données écologiques ne sont pas disponibles.

#### 13: CONSIDERATIONS SUR L'ELIMINATION

L'élimination de ce matériel doit être en conformité avec les réglementations locales, régionales et nationales.

#### 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport.

#### 15: INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION

##### Règlement/Rapports aux U.S.A.

Ingrédient	Numéro CAS	SARA 302/304	SARA 313	CERCLA
diéthylène glycol monoéthyléther	111-90-0	N/L	présent*	***

##### Droit d'État de connaître le statut :

Ingrédient	Numéro CAS	MA - RTK	NJ - RTK	PA - RTK	RI - RTK
diéthylène glycol monoéthyléther	111-90-0	N/L	N/L	présent*	N/L

##### Règlement/Rapports au Canada:

**Symbole de danger du Service d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (WHMIS):**



Ce produit a été classifié conformément aux critères de danger du *Règlement* sur les *produits contrôlés (RPC)* et la fiche technique santé-sécurité contient toutes les informations requises par le *CPR*.

**FINITION PLANCHER DIAMOND SHINE® A TRES HAUTE VITESSE**

Classe de danger du Service d'information  
 sur les matières dangereuses utilisées au  
 travail (WHMIS): D2B

**Ingrédients nécessaires à la divulgation:**

Ingrédient	Numéro CAS	% de poids :	Classification
diéthylène glycol monoéthyléther	111-90-0	>1 %	B3, D2B

**16: AUTRES INFORMATIONS**
**Abréviations utilisées:**

N/E - Non établi

N/A - Non applicable

N/L - Non classé

\* - inscrit comme éthers de glycol de classe générique

\*\*\* - Aucun RQ assigné, bien qu'elle soit répertoriée comme une substance dangereuse par le CERCLA

**Historique des versions :**

04/01/2011- changement de format avec ANSI Z400.1-2004

Ni cette fiche de données, ni toute déclaration contenue aux présentes n'attribue ou n'étend concéder aucune licence, expresse ou implicite, en rapport avec les brevets délivrés ou en attente qui peuvent être la propriété du fabricant ou d'autres. Les informations contenues dans cette fiche de données ont été assemblées par le fabricant en fonction de ses propres études et du travail des autres. Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans ce document. Le fabricant (indépendamment de sa faute) ou l'acheteur, les salariés de l'acheteur ou quiconque autre ne sera pas responsable pour tout dommage direct, spécial ou consécutif, découlant ou en connexion avec l'exactitude, l'exhaustivité, l'adéquation ou la fourniture de telles informations.

Cette fiche technique santé-sécurité a été fournie en conformité avec la Norme de communication des risques OSHA (29CFR1910.1200).

**\*\* INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE**
**\*\* NE PAS JETER \*\* TRANSMETTRE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ENTREPRISE \*\***